



PRESSA PIEGATRICE ELETTRICA

SERIE **VERDE**

**VERDE È DISPONIBILE
IN DIVERSE CONFIGURAZIONI ***

**VERDE is available
in many different configurations ***

MODELLI Models	FORZA Capacity	LUNGHEZZA UTILE Bending Length	PASSAGGIO TRA I MONTANTI Distance between housings	INCAVO Troath	DISTANZA MASSIMA TRA TAVOLA E PESTONE* Max Distance between bed and ram*	CORSA ASSI Y Y Axis Stroke	CORSA REGISTRO ASSE X* Back gauge X Axis	CORSA REGISTRO ASSE R Back gauge R Axis	VELOCITA ASSE Y Y Axis Speed			PESO APPROSSIMATIVO Approximate weight
									CORSA REGISTRO ASSE R Back gauge R Axis	LAVORO* Working*	Ritorno Return	
VERDE	Ton.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm/ Sec.	mm/ Sec.	mm/ Sec.	Kg.
85 - 20	20	850	750	260	400	230	500	150	300	1÷25	300	3600
125 - 40	40	1250	1050	260	480	270	500	150	300	1÷25	300	4700
205 - 40	40	2050	1550	260	480	270	500	150	300	1÷25	300	6300
205 - 60	60	2050	1550	260	480	270	500	150	260	1÷25	260	6300
260 - 60	60	2600	2250	260	480	270	500	150	260	1÷25	260	6800
220 - 100	100	2200	1550	510	560	350	800	200	190	1÷25	190	9600
220 - 150	150	2200	1550	510	560	350	800	200	160	1÷25	160	9800
260 - 100	100	2600	2250	510	560	350	800	200	190	1÷25	190	12500
260 - 150	150	2600	2250	510	560	350	800	200	160	1÷25	160	12700
320 - 100	100	3200	2550	510	560	350	800	200	190	1÷25	190	14500
320 - 150	150	3200	2550	510	560	350	800	200	160	1÷25	160	14700
320 - 200	200	3200	2550	510	620	420	800	200	150	1÷25	150	19500
320 - 280	280	3200	2550	510	620	420	800	200	150	1÷25	150	21500
420 - 100	100	4200	3550	510	560	350	800	200	190	1÷25	190	16500
420 - 150	150	4200	3550	510	560	350	800	200	160	1÷25	160	16700
420 - 200	200	4200	3550	510	620	420	800	200	150	1÷25	150	23000
420 - 280	280	4200	3550	510	620	420	800	200	150	1÷25	150	25500
520 - 150	150	5200	4550	510	560	350	800	200	160	1÷25	160	18500
520 - 200	200	5200	4550	510	620	420	800	200	150	1÷25	150	27000
520 - 280	280	5200	4550	510	620	420	800	200	150	1÷25	150	29500